

# TSSシリーズ（高耐熱シリコンゴム）



## ■用途

- ・電子、電気、自動車、建築、パッキン類など幅広い分野で活躍できます。

## ■特長

- ・大気中のオゾンの劣化が少ないため、屋外での長期安定使用が可能です。
- ・様々な断面形状のものを長尺で製作できます。
- ・高温領域における耐熱性に優れ、柔軟性を維持します。

## ■参考物性値 ※下記数値は特性値であり保証値ではありません。

項目		製品名	高耐熱シリコンゴム
外観			灰白色
密度	g/cm <sup>3</sup>		1.15
硬さ	デュロメータA		57
引張強さ	Mpa		8.5
切断時伸び	%		310
耐熱性 300°C×72h	硬さ変化		+2
	引張強さ残率	%	70
	切断時伸び残率	%	90

## ■製品仕様

- ・製品規格の詳細は弊社ホームページの、「出雲ゴム押し製品規格.PDF」をご覧ください。
  - ・上記の規格サイズにつきましては口金費用は不要です。
- ※規格外サイズに関しては別途相談。

取扱店

製造元 出雲ゴム製造株式会社

販売元 出雲ゴム工業株式会社

■ 〒141-0001 東京都品川区北品川5-7-13 イズモビル

TEL 03-3441-3105 FAX 03-3445-5705

URL : <http://www.izumo-rubber.co.jp/>